



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 grudnia 2003 r.
ES uU, Pi2P1JC5g PU1nS5g J1PEC5g z z z

- 2073** — Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniającej opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarżącą pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
- 2074** — Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniającej opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenia pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
- 2075** — Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami gospodarczymi oraz zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
- 2076** — Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności radców patentowych.

2072 WYROK TRYBUNAŁU II KONSYDERACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY¹⁾

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie przepisów taryfowych na śródlądowych drogach wodnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1 i art. 46 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o taryfach śródlądowej
(Dz. U. z 2001 r. N.

- w) trzytonowy sygnał dźwiękowy — trzykrotnie powtarzający się sygnał składający się z trzech dźwięków różnej tonacji, następujących bezpośrednio jeden po drugim, trwających łącznie około 2 sekund; częstotliwość dźwięków powinna znajdować się w przedziale od 165 do 297 herców, a między najwyższymi i najniższymi dźwiękami różnica powinna wynosić dwa pełne tony; każda składająca się z trzech dźwięków seria powinna rozpoczynać się od niskiego tonu i kończyć się wysokim tonem,
- x) noc — okres między zachodem i wschodem słońca,
- y) dzień — okres między wschodem i zachodem słońca,
- z) stan przemęczenia — stan występujący w wyniku niewystarczającego odpoczynku lub choroby, wyrażający się w odstępach od norm powszechnie przyjętego zachowania i szybkości reakcji,
- za) stan intoksykacji — stan nietrzeźwości, pozostawania pod wpływem środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji,
- zb) statek wodny — mały statek o napędzie mechanicznym, przystosowany do przewozu jednej lub więcej osób, przeznaczony do żeglów lub wykonywania ewolucji na wodzie,

4. Kierownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów żeglugowych na swoim statku, zestawie

§ 1.11. Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych

Na statku i scalonych materiałach pływających powinien znajdować się aktualny egzemplarz przepisów żeglugowych oraz egzemplarz prawa miejscowego dla drogi wodnej, na której odbywa się podróż. Przepis ten nie dotyczy statków bez załogi i scalonych materiałów pływających oraz statków, które zostały zwolnione z obowiązku ich posiadania w przepisach prawa miejscowego, wydanych przez dyrektorów urzędów.

§ 1.12. Niebezpieczne przedmioty na statku, zagubienie przedmiotów, przeszkody

1. Zabrania się wystawiania za burty statków, scalonych materiałów pływających i obiektów pływają-

W statku, na którym wydarzył się wypadek zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, grożący zatonięciem, zniszczeniem ładunku lub zatarasowaniem drogi wodnej, powinni przy zachowaniu ostrożności i bezpieczeństwa ludzi podjąć wszelkie możliwe działania dla ratowania ludzi i mienia oraz uniknięcia szkód.

§ 1.17. Wypadki żeglugowe. Statki osiadłe na mieliźnie lub zatopione

statkach o napędzie mechanicznym nazwa statku powinna być umieszczona tak, aby była wi-

a) Êwiatł(6E/jaskraweÊwiatema-

2. JeŹeli z przodu zestawu holowanego idà dwa

w dzieł:

pokazywać czarny stożek wierzchołkiem skierowany w dół. Stożek powinien być umieszczony tak wysoko jak to jest możliwe, w miejscu najlepiej widocznym.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do małych statków żaglowych, a przepis ust. 2 nie stosuje się do statków określonych w §-

tytuł zielone ze źwiatał określonych w lit. a, o natężeniu świecenia równym natężeniu tych źwiatał,

w dzieł:

Światła powinny znajdować się na szczycie lub w pobliżu szczytu przedniego masztu, a pozostałe — na końcach reji tego masztu,

w tym:

trzy czarne kule, umieszczone tak jak światła określone powyżej.

§ 3.38. Dodatkowa sygnalizacja statków zajętych pilotażem

Statek pełniący służbę pilotową, oprócz innej sygnalizacji przewidzianej niniejszymi przepisami, powinien zamiast światła określonego w § 3.08 ust. 1 lit. a

w dwa sprawne technicznie radiotelefony. Dla statków w drodze kanały do komunikacji statek-statek i odbioru wiadomości śmigłowych powinny być w ciągłej gotowości do nadawania i odbioru. Kanał wydzielony dla wiadomości śmigłowych może być opuszczony jedynie na krótki okres w celu wysłania lub odebrania informacji na innym kanale.

3. Promy i urządzenia pływające o napędzie mechanicznym mogą uprawiać śmigłó , o ile są wyposażone w sprawny technicznie radiotelefon. Dla statków w drodze kanał do komunikacji statek-statek powinien być w ciągłej gotowości do nadawania i odbioru, przy

§ 6.02. Małe statki. Zasady ogólne

1. Określenie „mały statek” w tym rozdziale oznacza mały statek, jak również zestawy składające się wyłącznie z małych statków.

3. Przy podejmowaniu decyzji o zatrzymaniu statku, kontynuowaniu ruchu lub o bezpiecznej prędkości można korzystać ze wskazań radaru, na statkach posiadających to urządzenie. Korzystając z radaru, należy brać pod uwagę możliwość innych statków, uwzględniając zmniejszoną widzialność na tych statkach.

4. Statki zatrzymujące się na postój powinny w miarę możliwości pozostawić wolny szlak żeglowny.

5. W warunkach ograniczonej widzialności statki

wiścej światła lub stożków, większa liczba światła lub stożków wskazuje odległość, która ma być zachowana.

2. Przepisu ust. 1 lit. a nie stosuje się w stosunku do:

- a) statków, zestawów pchanych lub sprzeczonych, które pokazują znaki określone w § 3.14 ust. 1,
- b) statków niepokazujących znaków określonych

h) — kul´ (§ 3.04)

i) — walec (§ 3.04)

j) — stożek (§ 3.04)

k) — podwójny stożek (§ 3.04)

l) — reflektor radarowy

nocnanocna

nocna

rysunek

NATŹENIE ŹWIATŹA I ZASIŹG WIDZIALNOŹCI ŹWIATEŹ, NAWIGACYJNYCH NA STATKACH

I. Przepisy ogólne

1. ŹwiatŹa nawigacyjne

ŹwiatŹa nawigacyjne dzieli siŹ wedŹug ich intensywnoŹci Źwiecenia na:

- zwykŹe,
- jasne,
- jaskrawe.

2. ZaleŹnoŹć miŹdzy I_0 i

III. Prześwietlenie światła

1. Prześwietlenie w płaszczyźnie poziomej

- (a) natężenia światła wskazane w części II odnoszą się do wszystkich kierunków w płaszczyźnie poziomej przechodzących przez ogniskową soczewki lub środek ciążkości źródła światła w płaszczyźnie ustawionego w zakresie roboczych sektorów światła pionowo zamocowanej latarni;

B. Sygnały mijania

B. 1. Na drogach wodnych kategorii I

Wariant I

B. 2. Na drogach wodnych kategorii II

dwa krótkie dêwi´ki	„Chc´ mijaç si´ prawà burtà”	§ 6.05 ust. 2
dwa krótkie dêwi´ki	„Zgadzam si´ na mijanie prawymi burtami”	§ 6.05 ust. 3

C. Sygna[y wyprzedzania

Wariant I

1	2	3	4
A. 19	Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg		
A. 20	Zakaz ruchu skuterów wodnych		

B. Znaki nakazu

1	2	3	4

--	--	--

4. Tabliczki z napisami lub znakami uzupełniającymi przepis znaku podstawowego

Tabliczki należy umieszczać pod znakiem podstawowym.

Przykłady:

albo

Nakaz zatrzymania statku
dla przeprowadzenia odprawy
celnej

Nakaz podania jednego
długiego sygnału dźwiękowego

OZNAKOWANIE SZLAKU ŹELOWNEGO, JEZIOR I SZEROKICH DRŌG WODNYCH

I. PRZEPISY OGŌLNE

1. OkreŹlenia

II. OZNAKOWANIE PŁYWAJĄCE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO

3. RozgaŹnienie szlaku Źeglownego

Rysunek 3

Kolor: poziome, czerwone i zielone pasy
KsztaŹt: pŹawa kulista, pŹawa ze znakiem szczytowym, tyka ze znakiem szczytowym
Znak szczytowy: kula z zielonymi i czerwonymi pasami, moŹe byŹ w formie reflektora radarowego
ŹwiatŹo*: biaŹe izofazowe lub biaŹe migajăce w grupach (np. z trzech bŹyskŹw)
znaczenie i, czerwone lub zielone. *Rysunek

3. Przykład stosowania znaków brzegowych

Rysunek 7

B. ZNAKI BRZEGOWE WSKAZUJĄCE PRZEJĄCIA SZLAKU MIEJOWEGO OD JEDNEGO DO DRUGIEGO BRZEGU

3. 2. Wskazanie osi długiego przejścia szlaku żeglownego

Dwa jednakowe znaki umieszczone jeden za drugim na jednym brzegu, tworząc linię nabieżnika, wskazują oś długiego przejścia szlaku żeglownego (znak z tyłu powinien być wyższy).

W nocy oś ta może być wyznaczona przez dwa tworzące nabieżnik światła rytmiczne o jednakowym rytmie lub ze stałym wyższym tylnym światłem.

Wschodni znak kardynalny

Kolor: czarny z pojedynczym, szerokim poziomym złotym pasem

Kształt: kolumnienka ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Kolor: biały

Kształt: kula pokazana na maszcie

Rysunek 29

Znak „biała kula” zobowiązuje wszystkie statki znajdujące się na akwenu oddzielonym znakami określonymi w **pkt 1 i 2** i nieuczestniczące w imprezie do natychmiastowego opuszczenia tego akwenu.

Przepis ten dotyczy również statków znajdujących się na postoju na tym akwenu.
Znak ten może być pokazany na statku komisji sędziowskiej.

VIII.

*Załącznik nr 9 do przepisów żeglugowych na
Źródlądowych drogach wodnych*

